



ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Maße HxBxT	338 x 160 x 324 mm
Gewicht	ca. 4,2 kg
Auslaufhöhe	310 mm
Bohrdurchmesser Theke	Ø 60 mm

AUSGABEARTEN

Wasser gekühlt still / Wasser gekühlt gesprudelt / Wasser ungekühlt still / Heißwasser



ELEKTRISCHE DATEN

Netzspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Max. Leistungsaufnahme	ca. 1.700 W
Absicherung Aufstellort	10–16 A
Schutzart	IP20

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen HxBxT	Ohne Belüftungssystem: 375 x 320 x 471 mm Mit Belüftungssystem: 435 x 320 x 471 mm
Gewicht	ca. 27 kg

ALLGEMEINE DATEN

Maximale Stundenleistung	80 l/h
Stundenleistung Heißwasser	16 l/h
Betriebstemperatur	5–35 °C
Wasseranschluss	3/4 Zoll BSP
Wasserdruck (einstellbar)	0,5–10 bar (3,0 bar empfohlen)
CO ₂ -Anschluss	1/4 Zoll Push-Fit
CO ₂ -Betriebsdruck	3–4 bar
Kältemittel	R290

